



## KÖSTER TPO Cleaner

Technický list / Číslo výrobku RT 105 002

Vydané Mon, 24 Jul 2023 00:00:00 +0200-07-24

### Čistič pre KÖSTER TPO - strešné membrány

#### Technické údaje

Materiál	Zmes rozpúšťadiel na báze alifatických a aromatických uhľovodíkov
Farba	transparentná
Minimálna teplota pri spracovaní	> + 5 °C
Bod vzplanutia	- 20 °C
Bod varu	+ 69 °C
Hustota	0.7 g / cm <sup>3</sup>
Schnutie (pri + 15 °C)	min. 5 minút
Minimum trvanlivost	24 mesiacov

#### Aplikácia

KÖSTER TPO Cleaner sa nanáša čistiacou handričkou na celý povrch znečisteného miesta a následne sa utrie dosucha. V prípade silného znečistenia utrite čistou handričkou. Pred zváraním strešných fólií je potrebné nechať čistič úplne odvetrať.

Aplikácia strešných a hydroizolačných fólií KÖSTER TPO sa vykonáva podľa pokynov na inštaláciu a technickej príručky spoločnosti KÖSTER BAUCHEMIE AG.

#### Spotreba

cca. 0,01 - 0,03 l / bm

#### Balenie

RT 105 002 2.5 l jerrycan

#### Skladovanie

Skladujte na uzavretom a chladnom mieste. Po použití nádobu uzavrite.

Nevystavujte slnečnému žiareniu a teplým miestam, aby neprišlo k vzplanutiu!

#### Bezpečnosť

##### Dodržiňte pokyny z karty bezpečnostných údajov KÖSTER!

Správanie sa pri požiari: veľmi horľavý!

Nebezpečenstvo pre zdravie: dráždivý!

Pri spracovaní materiálu dodržiňte všetky miestne, federálne a štátne predpisy, BOZP, použít ochranné prostriedky pre prácu s horľavými materiálmi.

#### Súvisiace produkty

KÖSTER TPO Cleaning Tissue	Čís. výr. RT 105 003
KÖSTER TPO Pro	Čís. výr. RT 815 150 Pro

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešné uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyžadovať úpravy odporúčaní uvedených v štandardných prípadoch. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.