

MULTI

Ver. 1.0
Dátum: 2015-05-27

Použitie:	Vyvážený komínový systém utesnený pre zemný plyn / ropu ,kondenzačné kotly v obytných priestoroch, ktoré slúžia na odvod spalín viac ako jedného spotrebiteľ a.
Inštalácia:	Interiér, exteriér
Palivá:	Plyn, olej
Prevádzková teplota:	0-200 °C
Odolnosť pri vyhorení sadzí:	Nie
Režim prevádzky:	podtlak (N1 0-40 Pa) pretlak (P1 0-200 Pa)
	Mokrý (Plyn, olej)
Materiál vložky:	Izostatická keramika
Materiál tvárnice:	Odľahčený betón $\rho = 1150 \text{ kg/m}^3$
Typ a hustota izolácie:	-
Tepelný odpor:	0,12 m ² K/W
Stredná drsnosť:	1,5 mm podľa 13384-1
Voľná výška nad posledným uchyt.bod:	0-3,0 m (Ø140 - Ø250 mm) výstuže v rohoch kanáloch jednotlivých betónových tvární
Vzdialenosť medzi boľnými podperami:	4,0 m (Ø140 - Ø250 mm)



Technické parametre:

Vnútorý priemer vložky (mm):	140	160	180	200	250
Vonkajšie rozmery tvárnice(mm):	360/360	360/360	400/400	400/400	480/480
Vnútorá hrúbka vložky (mm):	6,5	7	7	8,5	10
Vzduchová medzera hrúbky (min.):	53	43	53	41	55
Vonkajšia hrúbka steny (mm):	50	50	50	50	50
Hmotnosť(kg/m)	80	82	93	96	122

Certifikáty:

MULTI je komínový systém odťahu vzduchu:		
CE číslo osvedčenia EN 13063-3:		CE Označenie EN 13063-3:
1085 je CPR je 0252	Výrobný závod: Nussbach (A)	T200 je N1 je W2 je O 00
1085 je CPR je 0248	Výrobný závod: Sittensen (D)	